


El modelo "S" basat en els principis de la NEM 650 es defineix de la següent manera:

**Disposició dels contactes i codis de color dels fils:**

Contacte 1:	Connexió al motor 1	taronja
Contacte 2:	Connexió al motor 2	gris
Contacte 3:	Presa de contacte dreta	vermell
Contacte 4:	Presa de contacte esquerra / massa	negre
Contacte 5:	Il·luminació davantera	blanc
Contacte 6:	Il·luminació darrera	groc



Les dimensions reduïdes d'aquest descodificador exigeixen com a regla general una connexió endollable així com un muntatge de fàbrica de la interfície. El constructor concebrà la interfície de tal forma que les connexions a endollar es trobin al costat esquerre de la interfície observat des de la part inferior.

**Pictograma:**

Els vehicles motors equipats d'origen amb una interfície es marcaran a l'embalatge amb el símbol "S" així com el pictograma que tenim al costat.



**Observació:**

- 1) Les interfícies concebudes segons la norma present corresponen enterament a la NMRA RP 9.1.1 (Revisió de juliol del 2003).
- 2) Amb la finalitat de poder utilitzar els vehicles equipats amb aquests descodificadors i fer que funcioni la il·luminació segons l'esquema de sota, els fils de massa de la il·luminació no poden en cap cas unir-se directament amb els carrils.

